

## SCHWEGO® soft 1000 W / N

### Multifunktionaler Feuchtwasserzusatz für den Bogenoffsetdruck

**Funktion:** **SCHWEGO® soft 1000 W / N** ist ein universell einsetzbarer Feuchtwasserzusatz für den Bogenoffsetdruck. Für Hybridtechnik und den Druck mit UV-Farben ist **SCHWEGO® soft 1000 W / N** ebenfalls gut geeignet.

Durch sein breites Anwendungsspektrum bietet er konstante Bedingungen im Druckprozess, auch bei anspruchsvollen Sujets und problematischen Bedruckstoffen.

**SCHWEGO® soft 1000 W** für Wasserhärten bis 10° KH  
**SCHWEGO® soft 1000 N** für Wasserhärten von 8° bis 14° KH

### Eigenschaften:

- Hervorragendes Anti-Linting-Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Stabile Farb- Wasser-Emulsion, insbesondere bei Skalen- und Sonderfarben
- Optimierte Komplexierung der Härtebildner verhindern Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Schnelles Freilaufverhalten
- Für CtP-Platten geeignet
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der führenden Maschinenhersteller

Zertifiziert durch



**Zugabemenge:** **SCHWEGO soft 1000 W / N** wird ca. 2-4%ig dem Wasser zudosiert

**Hinweis:** Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO soft 1000 W / N** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

**Verpackung:** 10 kg / 20 kg Kanister / 200 kg Fass / 600 kg / 1000 kg Container

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 10/2019