

SCHWEGO® soft 1000 W speed

Feuchtwasserzusatz für den IPA-freien Bogenoffsetdruck

Zertifiziert durch



Funktion	SCHWEGO® soft 1000 W speed wird für den alkoholfreien/alkoholreduzierten Druck im Bogenoffset- und Endlosdruck eingesetzt. Optimierte Netzmittel erlauben eine maximale Alkoholdosierung von 4%. Diese Menge kann schrittweise reduziert werden.
Hinweis	Ausführliche Informationen zum Drucken ohne IPA finden Sie in unserem Flyer „Drucken ohne Alkohol“.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Geeignet für Wasserhärten bis 12° KH• Schnelles Freilaufverhalten• Stabile Farb-Wasseremulsion• Stabile Einstellung des pH- Wertes• Verminderter Farbaufbau auf den Feuchtwalzen• Besonders gut geeignet für neuere und schnelllaufende Maschinen• Komplexierung der Härtebildner verhindern Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen• Für UV- und Sonder-Druckfarben geeignet• Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der führenden Maschinenhersteller
Zugabemenge	SCHWEGO® soft 1000 W speed wird ca. 2-4%ig dem Wasser zu dosiert.
Lagerung	Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® soft 1000 W speed bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.
Verpackung	10 kg Kanister 20 kg Kanister 200 kg Fass 1000 kg Container

