

SCHWEGO® eco fount BO 5785

Multifunktionaler Feuchtwasserzusatz für den Bogenoffsetdruck

Funktion SCHWEGO® eco fount BO 5785 ist ein universell einsetzbarer Feuchtwasserzusatz für den Bogenoffsetdruck. Für Hybridtechnik und den Druck mit UV-Farben ist SCHWEGO® eco fount BO 5785 ebenfalls gut geeignet.

Durch sein breites Anwendungsspektrum bietet er konstante Bedingungen im Druckprozess, auch bei anspruchsvollen Sujets und problematischen Bedruckstoffen.

SCHWEGO® eco fount BO 5785 ist geeignet für Wasserhärten von 8° bis 14° KH.

Eigenschaften

- Hervorragendes Anti-Linting-Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Stabile Farb- Wasser-Emulsion, insbesondere bei Skalen- und Sonderfarben
- Optimierte Komplexierung der Härtebildner verhindern
- Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Schnelles Freilaufverhalten
- Für CtP-Platten geeignet
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der führenden Maschinenhersteller
- Auch für ältere Maschinen geeignet

Zugabemenge SCHWEGO® eco fount BO 5785 wird ca. 2-4%ig dem Wasser zu dosiert.

Lagerung Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® eco fount BO 5785 bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung 10 kg Kanister | 20 kg Kanister | 200 kg Fass | 1000 kg IBC

