

SCHWEGO[®] eco fount CS

Feuchtwasserzusatz für den Coldsetdruck

Funktion: **SCHWEGO[®] Eco Fount CS** ist ein Feuchtwasserzusatz, der speziell für die Anforderungen des Coldsetdrucks entwickelt wurde.

Er ist auf allen Feuchtwerken einsetzbar und für die konventionelle Zeitungsproduktion hervorragend geeignet.

SCHWEGO[®] eco fount CS-S für Wasserhärten bis 12° KH
SCHWEGO[®] eco fount CS-M für Wasserhärten von 10° - 18° KH
SCHWEGO[®] eco fount CS-H für Wasserhärten > 16° KH

Eigenschaften:

- Hervorragendes Anti-Linting Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Bildung einer stabilen Farb-Wasser-Emulsion auch bei Skalen- und Sonderfarben
- Für CtP-Platten geeignet
- Schnelles Freilaufverhalten
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der Maschinenhersteller
- Komplexierung der Härtebildner verhindert Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen

Zertifiziert durch



Zugabemenge: **SCHWEGO[®] eco fount CS** wird 2-4%ig dem Wasser zudosiert.

Verpackung: 10 kg / 20 kg Kanister / 200 kg Fass / 600 kg / 1000 kg Container

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 05/2019