

SCHWEGO® soft 3000 A

Feuchtwasserzusatz für den Heatsetdruck

Funktion: **SCHWEGO® soft 3000 A** wurde für die umfangreichen Anforderungen und Möglichkeiten des Heatsetdrucks entwickelt. Je nach Maschinenkonfiguration und technischen Gegebenheiten ermöglicht **SCHWEGO® soft 3000 A** auch das Drucken **ohne** Isopropanol (IPA).

SCHWEGO® soft 3000 AW für Wasserhärten bis 10° KH
SCHWEGO® soft 3000 AN für Wasserhärten von 8° bis 14° KH
SCHWEGO® soft 3000 AB für Wasserhärten von 12° bis 18° KH

Eigenschaften:

- Definierte Einstellung der Oberflächen- und Grenzflächenspannung
- Besondere Netzmittel ermöglichen eine Reduzierung der Wasser- und Farbführung
- Hervorragendes Anti-Linting Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Schnelles Freilaufverhalten
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der Maschinenhersteller

Zertifiziert durch



Zugabemenge: **SCHWEGO® soft 3000 A** wird 2-4%ig dem Wasser zudosiert.

Hinweis: Ausführliche Informationen zum Drucken ohne IPA finden Sie in unserem **Flyer „Drucken ohne Alkohol“**.

Lagerung nicht unter 5 °C

Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO® soft 3000 A** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung: 10 kg / 20 kg Kanister / 200 kg Fass / 600 kg / 1000 kg Container

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 05/2019