

SCHWEGO[®] eco foam 8336

Entschäumer für wässrige Beschichtungssysteme, VOC-frei

Chemische Basis: Polysiloxanaddukt mit grenzflächenaktiven Alkoholen

Eigenschaften: Schaum- und Blasenbildung sind besonders bei der Herstellung und Applikation von wässrigen Lackformulierungen häufig anzutreffende Phänomene. **SCHWEGO[®] eco foam 8336** wurde speziell zur Beseitigung dieser Probleme entwickelt. Die grenzflächenaktiven Wirkstoffe von **SCHWEGO[®] eco foam 8336** bringen im System eingeschlossene Luftblasen sehr schnell zum Platzen. Schaum auf der Oberfläche des Anstrichstoffes wird abgebaut, so dass sich ein einwandfreier Film bilden kann. **SCHWEGO[®] eco foam 8336** enthält ein besonders verträgliches Polysiloxan. In vielen Anwendungsfällen wird der Verlauf günstig beeinflusst.

FDA-Zulassung: Die Bestandteile von **SCHWEGO[®] eco foam 8336** sind unter FDA (U.S. Food & Drug Administration), Teil 21, im Code of Federal Regulations (CFR), aufgeführt. Details können Sie aus unserem „Regulatory Information Sheet“ entnehmen.

Einsatzgebiete: **SCHWEGO[®] eco foam 8336** hat einen sehr gut entschäumenden und entlüftenden Effekt in allen Arten von nichtpigmentierten bzw. niedrigpigmentierten Anstrichstoffen, Druckfarben und UV-härtenden Systemen. Eine gute Wirkung hat **SCHWEGO[®] eco foam 8336** in Holzlacken, Industrielacken und Klebstoffen.

Technische Daten:
(Richtwerte)

Aussehen	:	klare bis weißlich trübe Flüssigkeit
Dichte (ISO 2811-1)	:	0,95 g/cm ³
Flammpunkt (ISO 1523)	:	> 200 °C
Aktivgehalt	:	100 %

Verarbeitung: **SCHWEGO[®] eco foam 8336** kann in jeder Phase der Lackherstellung eingearbeitet werden. Eine nachträgliche Zugabe ist möglich, wenn **SCHWEGO[®] eco foam 8336** gut im fertigen Lack verteilt wird. Die Zugabemenge ist stark vom jeweiligen System abhängig und beträgt 0,1 - 1,0 %, bezogen auf die Gesamt Rezeptur.

Lagerung: **SCHWEGO[®] eco foam 8336** bei 20 - 30 °C lagern. **SCHWEGO[®] eco foam 8336** nicht unter -10°C lagern. Vor Gebrauch aufrühren. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Um die Produktqualität zu erhalten, sollte das Originalgebinde nach jeder Entnahme sofort wieder verschlossen werden. Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO[®] eco foam 8336** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 18 Monate erhalten.

Verpackung: 180 kg Fass / 900 kg Container

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 01/2024