

SCHWEGO® soft 1000

Multifunktionaler Feuchtwasserzusatz für den Bogenoffsetdruck



Funktion SCHWEGO® soft 1000 ist ein universell einsetzbarer Feuchtwasserzusatz für den Bogenoffsetdruck. Für Hybridtechnik und den Druck mit UV-Farben ist SCHWEGO® soft 1000 ebenfalls gut geeignet.

Durch sein breites Anwendungsspektrum bietet er konstante Bedingungen im Druckprozess, auch bei anspruchsvollen Sujets und problematischen Bedruckstoffen.

SCHWEGO® soft 1000 W für Wasserhärten bis 10° KH
SCHWEGO® soft 1000 N für Wasserhärten von 8° bis 14° KH

Eigenschaften

- Hervorragendes Anti-Linting-Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Stabile Farb- Wasser-Emulsion, insbesondere bei Skalen- und Sonderfarben
- Optimierte Komplexierung der Härtebildner verhindern Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Schnelles Freilaufverhalten
- Für CtP-Platten geeignet
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der führenden Maschinenhersteller

Zugabemenge SCHWEGO soft 1000 wird ca. 2-4%ig dem Wasser zu dosiert.

Lagerung Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO soft 1000 bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung 10 kg Kanister | 20 kg Kanister | 200 kg Fass | 1000 kg Container

