

## SCHWEGO® eco fount STM

Feuchtwasserzusatz für den Coldsetdruck



**Funktion** SCHWEGO® eco fount STM ist speziell für die Anforderungen des Coldsetdrucks abgestimmt.

Durch Reduzierung der Makulatur und geringer Farb- und Wasserführung ergeben sich interessante Einsparpotentiale beim Einsatz von SCHWEGO® eco fount STM.

SCHWEGO® eco fount STM für Wasserhärten von 4° bis 10° KH  
Zusätzliche, verstärkte Konservierung

### Eigenschaften

- Für CtP-Platten geeignet
- Schnelles Freilaufverhalten
- Reduzierung der Makulatur
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der Maschinenhersteller
- Komplexierung der Härtebildner verhindert Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen

**Zugabemenge** SCHWEGO® eco fount STM wird 2-3%ig dem Wasser zu dosiert

**Lagerung** Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® eco fount STM bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

**Verpackung** 10 kg Kanister | 20 kg Kanister | 200 kg Fass | 1000 kg Container

