

SCHWEGO® soft 1000 A eco

Zertifiziert durch



Feuchtwasserzusatz für den IPA-freien Bogenoffsetdruck, erfüllt die Kriterien diverser Umweltzeichen

Funktion SCHWEGO® soft 1000 A eco wird für den alkoholfreien/ alkoholreduzierten Druck im Bogenoffset- und Endlosdruck eingesetzt. Optimierte Netzmittel erlauben eine maximale Alkoholdosierung von 4%. Diese Menge kann schrittweise reduziert werden.

SCHWEGO® soft 1000 AW eco für Wasserhärten bis 12° KH
SCHWEGO® soft 1000 AN eco für Wasserhärten ab 12° KH

Hinweis Ausführliche Informationen zum Drucken ohne IPA finden Sie in unserem Flyer „Drucken ohne Alkohol“.

Eigenschaften

- Erfüllt die Kriterien diverser Umweltzeichen wie z.B. Blauer Engel
- Schnelles Freilaufverhalten
- Stabile Farb-Wasseremulsion
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Verminderter Farbaufbau auf den Feuchtwalzen
- Komplexierung der Härtebildner verhindern Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen
- Für UV- und Sonder-Druckfarben geeignet
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der Maschinenhersteller

Zugabemenge SCHWEGO® soft 1000 A eco wird ca. 2-4%ig dem Wasser zu dosiert.

Lagerung Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® soft 1000 A eco bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung 10 kg Kanister | 20 kg Kanister | 200 kg Fass | 1000 kg Container

