

SCHWEGO® daily clean 5776

Wässriger Reiniger für wasserbasierte Flexodruckfarben

Funktion SCHWEGO® daily clean 5776 zeichnet sich durch seine hohe Reinigungskraft und eine umweltschonende Zusammensetzung aus. Der Reiniger ist sehr gut für die Anwendung im Wellpappendirektdruck geeignet. Auch in anderen Branchen, z.B. Tissue, erfolgt eine gründliche Reinigung.

Hervorragende Reinigung von Raster- und Chromwalzen, Kammerrakel, Farbpumpen, Klischees und Flexosleeves.

Eigenschaften

- Wassermischbar
- Aromatenfrei
- VOC-arm
- Tenside biologisch abbaubar
- Geruchsneutral
- Alusafe (bei Mischverhältnis nach Gebrauchsanweisung)
- ISEGA-zertifiziert
- FOGRA-zertifiziert (für Baldwinanlagen)



Anwendung Bei normaler Verschmutzung empfehlen wir eine Verdünnung von SCHWEGO® daily clean 5776 mit Wasser von 1:10. Bei hartnäckigen Verschmutzungen bitte 1:8 verdünnen.

Zum Reinigen der Rasterwalzen, SCHWEGO® daily clean 5776 in einen Eimer abfüllen und über die Umwälzpumpe 10-15 Minuten zirkulieren lassen. Danach mit Wasser 2-3 Minuten nachspülen.

Lagerung Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® daily clean 5776 bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung 20 l Kanister | 200 l Fass | 600 l Container | 1000 l Container

