

SCHWEGO® soft 3000 AWG eco

Feuchtwasserzusatz für den Heatsetdruck, erfüllt die Kriterien diverser Umweltzeichen

Zertifiziert durch



Funktion SCHWEGO® soft 3000 AWG eco wurde für die umfangreichen Anforderungen und Möglichkeiten des Heatsetdrucks entwickelt. Dieser Feuchtwasserzusatz eignet sich insbesondere für Maschinen, auf denen unterschiedlichste Papiere zum Einsatz kommen. Je nach Maschinenkonfiguration und technischen Gegebenheiten ermöglicht SCHWEGO® soft 3000 AWG eco auch das Drucken ohne Isopropanol (IPA).

Eigenschaften

- Erfüllt die Kriterien diverser Umweltzeichen
- Geeignet für Wasserhärten bis 12° KH
- Überzeugende Fortdruckeigenschaften insbesondere bei B-Stoff-Papieren
- Definierte Einstellung der Oberflächen- und Grenzflächenspannung
- Besondere Netzmittel ermöglichen eine Reduzierung der Wasser- und Farbführung
- Optimiertes Emulgationsverhalten bei LWC und B-Stoff- Farbe
- Hervorragendes Anti-Linting Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Deutliche Verbesserung des Feedbackverhaltens
- Für CtP-Platten geeignet
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Schnelles Freilaufverhalten
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der Maschinenhersteller

Zugabemenge SCHWEGO® soft 3000 AWG eco wird 2-3%ig dem Wasser zu dosiert.

Lagerung Lagerung nicht unter 5°C.

Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® soft 3000 AWG eco bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung 10 kg Kanister | 20 kg Kanister | 200 kg Fass | 1000 kg Container

