

SCHWEGO® replenish

Replenisher speziell zur Wiederaufbereitung von SCHWEGO® dev Entwickler

Eigenschaften Replenisher, der es ermöglicht, die Menge des hinzuzufügenden Produkts zu reduzieren, um die ursprünglichen Eigenschaften des Entwicklers während der gesamten Lebensdauer des Bades unverändert zu erhalten.

Anwendung SCHWEGO® replenish ist ein gebrauchsfertiges Produkt und muss zur Wiederaufbereitung von SCHWEGO® dev Entwickler verwendet werden. Je nach verwendetem Plattentyp und der wöchentlich verarbeiteten Plattenmenge empfehlen wir eine Zugabemenge von 60-80 ml/m² und 90-110 ml/Stunde als Antioxidationsmittel.

Techn. Daten (Richtwerte)	Aussehen	farblose Flüssigkeit
	Geruch	geruchlos
	Leitfähigkeit bei 25°C	103-110 mS. Ersetzen Sie das Bad, wenn die Leitfähigkeit auf 85 mS sinkt.
	pH	>13,00

Warnhinweise Lesen Sie vor der Verwendung von SCHWEGO® replenish das Sicherheitsdatenblatt des Produkts sorgfältig durch. Verwenden Sie SCHWEGO® replenish nur mit SCHWEGO® dev Entwickler.

Lagerung Lagertemperatur: +5/+25°C.

Verpackung 10 kg Kanister | 20 kg Kanister

