

SCHWEGO® gum 8177

Konservierungsmittel für alle Druckplatten

Funktion SCHWEGO® gum 8177 schützt die Druckplatte langfristig vor Oxidation und mechanischen Einflüssen. Die synthetische Zusammensetzung bildet einen starken und flexiblen Schutzfilm.

Eigenschaften

- Schnelle Filmbildung nach dem Auftragen
- Schutz vor Oxidation
- Greift die Druckplatte nicht an
- Starke und flexible Schutzschicht
- Langzeitschutzwirkung für die Plattenlagerung
- Einfache Entfernung des Schutzfilms durch Wasser – Bildteile bleiben farbaktiv
- Geeignet für alle Offsetdruckplatten

Anwendung Bei längeren Maschinenstopp oder zur Archivierung der Druckplatte diese mit SCHWEGO® al 8195 reinigen und anschließend den SCHWEGO® gum 8177 dünn auftragen.

Vor Druckbeginn die Druckplatte mit Wasser abwaschen.
Beim Einsatz in Plattenentwicklungsanlagen empfehlen wir eine Verdünnung von ca. 3:2 mit Wasser.

Lagerung Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® gum 8177 bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung 10 kg Kanister

