

## SCHWEGO® soft 2000 WX

Feuchtwasserzusatz für den Coldsetdruck | Aniloxdruck



**Funktion** SCHWEGO® soft 2000 WX ist auf die besonderen Anforderungen des Zeitungsdruckes mit Anilox-Kurzfarbwerken abgestimmt.

Im Gegensatz zu konventionellen Offset-Farbwerken werden in diesem Bereich niedrigviskose Druckfarben eingesetzt, die eine zügige Übertragung erfordern. Dafür braucht es ein speziell abgestimmtes Feuchtmittel. Normale Feuchtmittel für den Zeitungsdruck führen mit Aniloxfarben schnell zum Überemulgieren und zu nicht beherrschbaren Tonproblemen. Mit SCHWEGO® soft 2000 WX können diese Probleme ausgeschlossen werden.

SCHWEGO® soft 2000 WX für Wasserhärten von 4° bis 10° KH

### Eigenschaften

- Schnelles Freilaufverhalten
- Reduzierung der Makulatur
- Reduzierte Farb-/ Wasserführung
- Hervorragendes Anti-Linting Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der Maschinenhersteller
- Komplexierung der Härtebildner verhindert Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen

**Zugabemenge** SCHWEGO® soft 2000 WX wird 2-3%ig dem Wasser zu dosiert

**Lagerung** Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® soft 2000 WX bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

**Verpackung** 10 kg Kanister | 20 kg Kanister | 200 kg Fass | 1000 kg Container

