

SCHWEGO® antihaut 8172

Farbkonservierer

Funktion SCHWEGO® antihaut 8172 verhindert die Antrocknung und Hautbildung der Offsetdruckfarben.

Nach dem Aufsprühen bildet sich ein luftundurchlässiger, kristalliner Film, der die Oberfläche der oxidativ trocknenden Druckfarbe versiegelt und somit ein Antrocknen verhindert.

SCHWEGO® antihaut 8172 kann auf den Farbwalzen, dem Farbkasten oder für die Farbdose eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Schützt die Farbe vor Hautbildung und Antrocknung
- Keine rheologische Veränderung der Farbe
- Enthält keine pflanzlichen Fette und Öle

Anwendung SCHWEGO® antihaut 8172 aus einer Entfernung von ca. 25 cm auf die Farbe sprühen.

Konservierung der Farbwalzen

Auf die langsam auslaufende Druckwalze sprühen. Danach die Druckmaschine stoppen.

Konservierung der Farbkästen und Farbdosen

Gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche sprühen. Dabei werden unter der Oberfläche befindliche Luftblasen platzen. Es bilden sich kleine Vertiefungen. Nun die Fläche ein weiteres Mal einsprühen. Die Farbdose danach verschließen.

Lagerung Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® antihaut 8172 bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate konstant.

Verpackung 400 ml Spraydose

Auch als Flüssigware erhältlich: SCHWEGO® antihaut 8171
500 ml Flasche | 10 L Kanister | 200 L Fass

