

## SCHWEGO® glide 8199

### Gleit- und Antistatikspray

<b>Funktion</b>	<p><b>SCHWEGO® glide 8199</b> erhöht die Gleitfähigkeit und verhindert statische Aufladung.</p> <p>Insbesondere in Druck- und Falzmaschinen, Transportbändern und -tischen, kann mit <b>SCHWEGO® glide 8199</b> der Reibwiderstand deutlich reduziert werden.</p> <p>Darüber hinaus fördert die antistatische Ausrüstung einen problemlosen Produktionsablauf.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Reibwiderstand an Metallflächen wird reduziert</li><li>• Starke antistatische Wirkung</li><li>• Schutz vor Flugrost</li><li>• Weist Farbe, Schmutz und Klebstoff ab</li></ul>
<b>Anwendung</b>	<p><b>SCHWEGO® glide 8199</b> aus einer Entfernung von ca. 25 cm gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche sprühen.</p>
<b>Lagerung</b>	<p>Die beschriebenen Eigenschaften von <b>SCHWEGO® glide 8199</b> bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate konstant.</p>
<b>Verpackung</b>	<p>400 ml Spraydose</p> <p><b>Auch als Flüssigware erhältlich: SCHWEGO® glide 8185</b> 500 ml Flasche   10 L Kanister   200 L Fass</p>

