

SCHWEGO® soft 2000 T eco

Zertifiziert durch



Feuchtwasserzusatz für den Coldsetdruck, erfüllt die Kriterien div. Umweltzeichen

Funktion SCHWEGO® soft 2000 T-Serie ist speziell für die Anforderungen des Coldsetdrucks abgestimmt und auf allen Druckmaschinen und Feuchtwerken einsetzbar.

Durch Reduzierung der Makulatur und geringer Farb- und Wasserführung ergeben sich interessante Einsparpotentiale beim Einsatz von SCHWEGO® soft 2000 T eco.

SCHWEGO® soft 2000 WT eco für Wasserhärten von 4° bis 10° KH

SCHWEGO® soft 2000 WTM eco für Wasserhärten von 4° bis 10° KH verstärkt konserviert

Eigenschaften

- Schnelles Freilaufverhalten
- Reduzierung der Makulatur
- Reduzierte Farb-/ Wasserführung
- Hervorragendes Anti-Linting Verhalten (reduziert Papierstaubaufbau)
- Stabile Einstellung des pH-Wertes
- Geprüft und freigegeben nach den Vorgaben der Maschinenhersteller
- Komplexierung der Härtebildner verhindert Ablagerungen auf den Farb- und Feuchtwalzen
- Erfüllt die Kriterien diverser Umweltzeichen

Zugabemenge SCHWEGO® soft 2000 T eco wird 2-3%ig dem Wasser zu dosiert.

Lagerung Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® soft 2000 T eco bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate konstant.

Verpackung 10 kg Kanister | 20 kg Kanister | 200 kg Fass | 1000 kg Container

