

Betriebsanweisung

SCHWEGmann

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung und TRGS 555

Arbeitsbereich: Offsetdruckanlage

Tätigkeit: Versprühen von Aerosolprodukten

BEZEICHNUNG DER GEFAHRSTOFFGRUPPE

Aerosolprodukte für den Offsetdruck

SCHWEGO® antihaut 8172, SCHWEGO® start 8182, SCHWEGO® glide 8199

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Extrem entzündbares Aerosol.

Druckaufbau und Berstgefahr bei extremer Erhitzung der Behälter möglich.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Vermeiden Sie den Kontakt des Wirkstoffes mit Haut, Augen und Kleidung. Benutzen Sie die zur Verfügung gestellten Hautschutzmittel.
- Beim Arbeiten sind Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.
Empfohlener Schutzhandschuh:
- Arbeiten bei guter Belüftung durchführen. Dämpfe nicht einatmen.
- Verbot des Umgangs mit Feuer und offenem Licht. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Dämpfe bilden mit der Luft ein explosionsfähiges Gemisch.
-

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Ruf Feuerwehr: 112



- Bei Bränden: Im Gefahrenfall alle Anwesenden sofort informieren. Gefährdete Druckgaspackungen bei Brand mit Wasser kühlen. Umgebungsbrände, soweit dies gefahrlos möglich ist, mit entsprechendem Löschmittel bekämpfen. Den Anweisungen des Ausichtspersonal ist unbedingt Folge zu leisten.
- Der Wirkstoffe des Aerosoproduktes haben wassergefährdende Eigenschaften. Die ausgetretene Wirkstofflösung ist umgehend aufzunehmen mit
- Bei unzureichender Belüftung sind Atemschutzmaßnahmen zu ergreifen:

ERSTE HILFE

Giftnotruf: 0 61 31 / 1 92 40



Ersthelfer:

Kontaminierte oder getränkte Kleidung (auch Unterkleidung) und Persönliche Schutzausrüstung sofort ablegen und vor dem Wiedeanlegen waschen.

- Einatmen: Zufuhr von viel Frischluft.
- Haut: Benetzte Haut sofort mehrere Minuten mit fließendem Wasser reinigen.
- Augen: Bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen.
- Verschlucken: Sofort und wiederholt Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.

Ruf:

Bei anhaltenden Beschwerden, sollten Personen dem Arzt zugeführt werden. Geben Sie die Gefahrstoffbezeichnung, wenn vorhanden das EG-Sicherheitsdatenblatt oder ggf. eine Stoffprobe mit weiteren Informationen zum Arzt mit.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Druckgaspackungen sind zu sammeln in

Freigabe am:

durch:

Unterschrift: