

WETT AGENT

Netz- und Dispergieradditiv für lösemittelhaltige Beschichtungssysteme

Chemische Basis Modifiziertes Phosphatidderivat mit Antioxidantien im Lösemittelgemisch

Eigenschaften **WETT AGENT** stabilisiert das Lacksystem an der Grenzfläche Pigment/Bindemittel. Beim Dispergierprozess erleichtert **WETT AGENT** die Bildung von Pigmentprimärteilchen und verhindert eine Reagglomeration. Dadurch wird der Dispergierprozess effektiver, die optimale Farbkraft der Pigmente erreicht und hartes Absetzen verhindert.

Einsatzgebiete **WETT AGENT** ist für den Einsatz in lösemittelhaltigen luft- und ofentrocknenden sowie 2K-Systemen vorgesehen. **WETT AGENT** ist mit folgenden Bindemitteln verträglich:

- Acrylate
- Alkydharze
- Bitumen
- Chlorkautschuk
- Epoxidester
- Epoxidharze
- Nitrocellulose
- Polyurethane
- PVC-Mischpolymerisate

Technische Daten Aussehen klare, dunkelbraune Flüssigkeit
(Richtwerte) Dichte (ISO 2811-1) 1,01 g/cm³

Verarbeitung **WETT AGENT** sollte vor der Vermahlung der Pigmente zugegeben werden. Die Zugabemenge beträgt 0,5 - 1,5 %, bezogen auf das Gesamtsystem.

Lagerung Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. **WETT AGENT** enthält einen natürlichen Rohstoff, der zu Schwankungen im Farbton führen kann. Gelegentlich kann es zu einer leichten Bodensatzbildung kommen. Der Bodensatz braucht nicht aufgerührt zu werden. In beiden Fällen wird die Produktqualität von **WETT AGENT** jedoch nicht beeinträchtigt.

Um die Produktqualität zu erhalten, sollte das Originalgebinde nach jeder Entnahme sofort wieder verschlossen werden.

Die beschriebenen Eigenschaften von **WETT AGENT** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre erhalten.

Verpackung 50 kg Fass | 200 kg Fass

